




## Chamber Vac Pro (Type 5702) Solis

Merk: Solis  
 Model: 92231



€ 699,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

De Solis Chamber Vac Pro heeft een behuizing en vacumeerkamer van hoogwaardig edelstaal dat het apparaat een luxe uitstraling geeft. De vacumeerkamer heeft een inhoud van 7 liter en door de 4 ingebouwde vacumeerpompen kan de Solis Chamber Vac Pro zakken tot 30 cm breed en 33 cm lang verwerken. Na het vacumeren worden de zakken met een dubbele sealnaad afgesloten. Zowel de vacumeer- als sealtijd zijn eenvoudig in te stellen op het bedieningspaneel. De deksel heeft een gedempt sluitmechanisme en 10 mm dik veiligheidsglas.

Om ervoor te zorgen dat u na ontvangst direct aan de slag kunt gaan, wordt de Solis Chamber Vac Pro geleverd met 30 vacuümpompen van 28 cm x 33 cm.

#### Instelbare vacumeer- en sealtijd

Zowel de vacumeer- als de sealtijd zijn handmatig in te stellen

#### Vloeiende levensmiddelenfunctie

Deze machine is uitstekend geschikt voor het vacumeren van vloeistoffen

#### Sterke vacuümpomp (tot -1,0 bar)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

De Solis Chamber Vac Pro heeft 4 ingebouwde vacumeerpompen voor maximaal 72 liter afzuigcapaciteit per minuut

### Gedempt sluitmechanisme

De machine beschikt over een gedempt sluitmechanisme en heeft 10 mm dik veiligheidsglas

### Ruime vacumeerkamer


De ruime vacumeerkamer heeft een inhoud van 7 liter

### Gladde vacuümzakken

Ook geschikt voor het vacumeren met gladde vacuümzakken

## SPECIFICATIE


### Accessoires


Geleverd met rollen plastic film 


### Algemeen

Zuigvermogen 72 l/min.

### Funcities

Instelling droge voeding 

Instelling vochtige voeding 


Lage druk voor fragiele voeding 

Marineerfunctie 

### Fysieke kenmerken

Breedte 37 cm

Diepte 40 cm

Dubbele lasnaad 

Gewicht 14,8 kg

Hoogte 27 cm

Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Met vacuümslang 

### Stroom

Vermogen 350 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar